



## FICHE TECHNIQUE Quadbike GENESIS -Dynamic

### **CHASSIS**

Cadre : Tôle en alu haute résistance pliée, avec renfort du type « piège à loup »

Suspension avant: Double triangles indépendants en alu avec 2 amortisseurs FOX FLOAT R + HYDRAULIQUE REBOUND ADJUST 200 mm air/huile réglables en pré-charge, et détente.  
Débattement AV: 80mm

Suspension arrière: Bras oscillant en alu haute résistance avec renfort du type « piège à loup » et fixation directe de l'amortisseur FOX VANILLA R 200mm réglable en pré-charge et détente.

Axe rigide en alu très haute résistance  
Débattement AR: 130mm

### **TRANSMISSION**

Pédalier + boitier: SHIMANO DEORE 22x32x44

Dérailleur AV: SHIMANO SLX type E

Dérailleur AR: SHIMANO SLX

Cassette: SHIMANO 9V 11,32

Transmission 2nd: Pignon : 22dts / Couronne : 22dts

Commande: SHIMANO Alivio

Chaîne: KMC 9v transmission principale et secondaire

### **FREINAGE**

Frein AV: Double disque hydraulique de 140mm HOPE TECH X2 avec répartiteur

Frein AR: Simple disque hydraulique 160mm HOPE TECH X2

### **ROUES**

Jantes: Alu 24 pouces RIGIDA DISC BULL

Pneus AV: 24 pouces / 2.00 (ou 1.85) MAXXIS SNYPER (ou MAXXDADDY)

Pneus AR: 24 pouces / 2.00 (ou 1.85) MAXXIS SNYPER (ou MAXXDADDY)

### **DIRECTION**

Réglages : Profondeur et inclinaison

### **SIEGE**

Structure : Du type baquet avec double peaux en matériaux composites  
FV Polyester

Réglages : Profondeur, inclinaison et hauteur

Absorbant : Mousse aérée avec housse

### **DIMENSIONS**

Taille M

Longueur: 1850mm

Largeur: 920mm

Hauteur: 1200mm

Empattement: 1210mm

Hauteur de siège: 600mm (assise par rapport au sol)

Poids: 27kg sans pédales

Disponible en 3 Tailles : S pour pilote 1m à 1.6m M pour pilote 1.4m à 1.85m L pour pilote 1.6m à 2m

Produit conçu et assemblé en France, fabriqué en Europe.



## DATA SHEET

### Quadbike GENESIS -Dynamic

#### **FRAME**

Frame: folded high-strength aluminum Sheet steel, with "wolf trap" reinforcement

Front Suspension: double aluminum independent triangle with 2 shock absorbers **FOX FLOAT R + HYDRAULICS REBOUND adjustable ADJUST 200mm** air / oil in pre-load and expansion  
Travel: 80mm

Rear suspension: high-strength aluminum oscillating Arm with "wolf trap" reinforcement and direct shock absorber fixation **FOX VANILLA R 200mm** adjustable in preload and expansion  
Very high-strength aluminum stiff axis  
Travel AR: 130mm

#### **TRANSMISSION**

Crankset + case: **SHIMANO DEORE 22x32x44**

Derailing stop AV: **Shimano SLX type E**

Derailing stop AR: **SHIMANO SLX**

Cassette: **SHIMANO 9V 11,32**

Transmission 2nd: sprocket: 16 teeth / Crown: 16 teeth

Command: **SHIMANO Alivio**

Chain: **KMC 9s** main and secondary transmission

#### **BRAKING**

Front Brake: Hydraulic 2 disks of 140mm **HOPE TECH X2**

Rear Brake: simple hydraulic disk 160mm **HOPE TECH X2**

#### **WHEELS**

Wheel rims: aluminum 24 Inches **RIGIDA DISC BULL**

F Tires: 24 Inches / 2.00 (ou 1.85) **MAXXIS SNYPER (ou MAXXDADDY)**

R Tires: 24 Inches / 2.00 (ou 1.85) **MAXXIS SNYPER (ou MAXXDADDY)**

#### **DIRECTION**

Adjustments: depth and angle

#### **SEAT**

Structure: tub with double skin in composite material FV polyester

Regulations: depth, angle and height

Packing: aerated foam with cover

#### **DIMENSIONS**

Size M

Length: 1850mm

Wide: 920mm

Height: 1200mm

Wheelbase: 1210mm

Seat: 600mm (From the ground)

Weight: **27kg without pedals**

Available in 3 sizes : S user from 1m to 1.6m, M user from 1.4m to 1.85m and L user from 1.6m to 2m.

Product designed and assembled in France, made in Europe.